


PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar

- Leichtbau-Konstruktion aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminiumprofil mit hoher Festigkeit
- Schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen, mehr Bewegungsfreiheit im Gang
- Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- Kunststoffstopfen an den Holmenden
- Aluminium Plattformgeländer Ø=40 mm mit integrierter Knieleiste, Höhe 1000 mm
- Formschlüssiger, bündiger Anschluß von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- Versand erfolgt im teilmontiertem Zustand inkl. Montageanleitung, zur schnellen Montage vor Ort
- TÜV/GS-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 und BGV-D 36



Hinweis: Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,71	2,95	3,19	3,43	3,66	3,90
Podesthöhe	ca. m B	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Stufenzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Grundfläche BxL	ca. m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,17	0,94 x 2,45	0,98 x 2,72
Gesamtgewicht	ca. kg	32,9	37,5	42,5	47,5	52,7	58,1
Ges.gew. inkl. Handläufe	ca. kg	37,0	41,6	48,0	53,0	59,6	65,0
Art.-No.		820235	820242	820259	820266	820273	820280

Handlauf		3		4		5		6		7		8	
Stufenzahl													
Art.-No. Handlauf rechts		820426		820433		820440							
Art.-No. Handlauf links		820457		820464		820471							
Ersatzteile													
je 1 Stück		Fahrrolle ø 125 mm				Fahrrolle ø 125 mm mit Feststeller							
Art.-No.		820402				820419							



Art.-No. 820259


6

Kompaktné kombinované bezpečnostné pódium

- Jednostranné, skladateľné hliníkové pódium s novo vyvinutým stabilizačným systémom
- Veľkorozmernou 600 x 600 mm hliníkovou protišmykovou plošinou
- Rôzne šírky základného nosníka a uloženie závažia umožňuje veľkú pracovnú výšku v úzkych priestoroch aj pri nerovnej podlahe
- 80 mm široké rebrovité stupienka, umožňujú bezpečný výstup
- Obojstranné zábradlie pre výstupnú časť a trojdielne zábradlie pre pódium
- Ideálny pre práce medzi regálmi a v pracovných výškach na 4 m, v šírke len 820 mm



Stabilita vďaka závaži



Art.-No. 833037

Art.-No. 833037

Pracovná výška	m A	3,10	3,38	3,65	3,88	4,11	3,88	4,11	4,35	4,77	4,35	4,77	5,28
Výška pódia	m B	1,10	1,38	1,65	1,88	2,11	1,88	2,11	2,35	2,77	2,35	2,77	3,28
Celková výška + zábradlie	m	2,10	2,38	2,65	2,88	3,11	2,88	3,11	3,35	3,77	3,35	3,77	4,28
Počet stupňov		5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
Rozmer pôdorysu šírka (zákl. nosn.)	m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Rozmer pôdorysu dĺžka	m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
TVáha (bez závažia)	kg	37,0	38,0	39,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0	52,0	54,0
Potrebné závažie	kg	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Art.-No.		833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372